

videodruk.pl

M/100 Open

270 ml / h: 102 mm / Ø 82 mm





prosimy określić kolory znakowania według palety PANTONE C

Dodatkowe miejsca zdobienia (tylko Kalkomania)

Nadruk na uchu	- 50 x 8 mm
Nadruk wewnątrz na ściance	- 45 x 15 mm
Nadruk wewnątrz na dnie	- Ø 30 mm
Nadruk od spodu	- Ø 35 mm

*W przypadku projektów dla kalkomanii wybiegających poza standardową powierzchnię nadruku prosimy o kontakt z działem handlowym.

legenda

- Nadruk kalkomanią (Transfer Print)
- Piaskowanie (Sensitive Touch)
- Nadruk bezpośredni (Direct Print)

Jak należy przygotować projekty do druku?

- grafika w formie **wektorowej** w programie Corel, lub jako plik w formacie EPS, AI, SVG
- czcionki zamienione na krzywe
- określenie kolorów nadruku **tylko wg.** wzornika Pantone C
- nadruk bezpośredni możliwy tylko w pełnych kolorach bez przejść tonalnych
- minimalna grubość linii i drobnych elementów przy Kalkomanii i Drukie Bezpośrednim: w pozytywie 0,18 mm, w negatywie 0,25 mm
- minimalna wielkość pisma przy Kalkomanii i Drukie Bezpośrednim: w pozytywie 5 pkt., w negatywie 8 pkt.

Przykład minimalnej grubości linii w pozytywie:		0,18 mm
Przykład minimalnej grubości linii w negatywie:		0,25 mm
Przykład minimalnej wielkości pisma w pozytywie:	AaBbCc	6 pkt
Przykład minimalnej wielkości pisma w negatywie:	AaBbCc	8 pkt